



710

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm (*chem-layer) nitrili, saumaton, nailon, polyesteri, Cat. III, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Saumaton, nailon, polyesteri

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

PAKSUUS 0,3* mm (*chem-layer)

TUNTOHERKKYYS 5

PITUUS 300 mm

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/120

AQL 1.5

ESILLEPANO Pussipakattu

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, polyesteri

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	710-7	4901792011853
8	710-8	4901792011860
9	710-9	4901792011877
10	710-10	4901792011884
11	710-11	4901792011891

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.



CE 0120 Cat. III



EN 388:2003
3132



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AJKL



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-21

710

KUVAUS

Suojaus kemikaaleja vastaan

SUOJAA SEURAAVILTA

Syövytysvammat, kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Betonityöt, petrokemian työt, kemian alan työt, maalaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, building and construction

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

710

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 374-3 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojastaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen (permeaatio)

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajalle seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (lmg/cm²/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1) - Läpäisytesti 2

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5) - Läpäisytesti 6

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Läpäisytesti 6

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9) - Läpäisytesti 3



CE 0120 Cat. III



EN 388:2003
3132



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AJKL



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com