



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	7370-8	4901792971973
10	7370-10	4901792971997

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-02-21

7370

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,3* mm (*chem-layer)
PVC (Vinyyli), kuvioitu kämmen, fleece, Cat. III, oranssi,
raskaat työt

OMINAISUUDET

Kestävä, hyvä istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai
kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 8, 10

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

PAKSUUS 0,3* mm (*chem-layer)

VUORI Talvivuori

VUORIN MATERIAALI Fleece

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

PITUUS 300 mm

VÄRI Oranssi

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/60

ESILLEPANO Pussipakattu ULKOMATERIAALIN
OMINAISUUDET Polyvinylikloridi 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Akryyli 100%

1(3)

www.ejendals.com



CE Cat. III



EN 388:2003
3221



EN 511:2006
121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-21

7370

KUVAUS

Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, lämpöä eristävä

SUOJAA SEURAAVILTA

Infektioaudit, syövytysvammat, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. III



EN 388:2003
3221



EN 511:2006
121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-21

7370

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 374-3 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	2	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

3(3)

EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen (permeaatio)

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajalle seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (Lugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Läpäisytesti 6

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com