



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
11	951-11	7340118313160
10	951-10	7340118313153
9	951-9	7340118313184
8	951-8	7340118313177

TEGERA® 951

Moottorisahakäsine, 1,0-1,2 mm laadukas naudan pintanahka, polyesteri, Dyneema®, Cat. III, keltainen huomioväri, valkoinen, moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarraranneke

OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Käsien suojaus ketjusahaa vastaan

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 1,0-1,2 mm

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

VUORIN MATERIAALI Dyneema®

TUNTOHERKKYYS 5

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

KIINNITYS Tarraranneke

PITUUS 230-265 mm

VÄRI Keltainen huomioväri, valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 1/60

ESILLEPANO Taustakortti ULKOMATERIAALIN

OMINAISUUDET Nahka 50%, polyesteri 47%, luonnonlateksi 3%

VÄLMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri 50%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 50%

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 951

KUVAUS

Moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Metsätyöt, maanviljelytyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, utilities, building and construction, service

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3142X



EN 381-7:1999
Class 1 20M/S



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 951

EU-TYYPPITARKASTUS

0404 SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojautaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	4	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 381-7:1999 Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3142X



EN 381-7:1999
Class 1 20M/S



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com