

## JALAS® 1872 OFFROAD

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

### OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, varsikengät

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

MALLISTO Gran Premio

POHJATYYPPI Enduro

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

PÄÄLLISMATERIAALIN PAKSUUS 1,6-1,8

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Nauhat, vetoketju

VÄRI Musta, harmaa, keltainen



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       | KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|------|----------|---------------|
| 35   | 1872-35  | 6408487440977 | 47   | 1872-47  | 6408487441097 |
| 36   | 1872-36  | 6408487440984 | 48   | 1872-48  | 6408487441103 |
| 37   | 1872-37  | 6408487440991 |      |          |               |
| 38   | 1872-38  | 6408487441004 |      |          |               |
| 39   | 1872-39  | 6408487441011 |      |          |               |
| 40   | 1872-40  | 6408487441028 |      |          |               |
| 41   | 1872-41  | 6408487441035 |      |          |               |
| 42   | 1872-42  | 6408487441042 |      |          |               |
| 43   | 1872-43  | 6408487441059 |      |          |               |
| 44   | 1872-44  | 6408487441066 |      |          |               |
| 45   | 1872-45  | 6408487441073 |      |          |               |
| 46   | 1872-46  | 6408487441080 |      |          |               |

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## JALAS® 1872 OFFROAD

### KUVAUS

Tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vetoketju, vettähylkivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

### SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, vaativa ympäristö

2(3)



CE



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vettähylkivä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



Tilava lesti



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Vetoketju



Talvimalli

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1872 OFFROAD

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**  
EN ISO 20347:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

O1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa+ A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Vettähylyvä päällisnahka

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

Cl: Kylmyyden eristävyys

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vettähylyvä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



Tilava lesti



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Vetoketju



Talvimalli

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com