

JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, puolikenkä

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

MALLISTO SpOc

POHJATYYPPI Active

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJAN MATERIAALI EVA, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 PRO SpOc insole

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, valkoinen



SPOC
COLLECTION

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO	KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
35	5302-35	6408487506932	47	5302-47	6408487507052
36	5302-36	6408487506949	48	5302-48	6408487507069
37	5302-37	6408487506956			
38	5302-38	6408487506963			
39	5302-39	6408487506970			
40	5302-40	6408487506987			
41	5302-41	6408487506994			
42	5302-42	6408487507007			
43	5302-43	6408487507014			
44	5302-44	6408487507021			
45	5302-45	6408487507038			
46	5302-46	6408487507045			

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

JALAS® 5302 SPOC

KUVAUS

Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, ESD, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen, liukastuminen, rasitusvammat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, toimistoympäristö, liukkaat ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt, myymälätyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, facilities, service, retail

2(3)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-01-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5302 SPOC

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20347:2012

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

O1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa+ A + E

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-01-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com