

JALAS® 9552 COMBAT

EN ISO 20347:2012, 02 SRC WR HRO FO

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, varsikengät

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

MALLISTO Drylock

POHJATYYPPI Performance

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka, tekstiili

PÄÄLLISMATERIAALIN PAKSUUS 1.6-1.8

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi, Drylock-kalvo

POHJAN MATERIAALI PU-väli pohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Nahat

VÄRI Musta



DRY+LOCK



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
36	9552-36	6408487503054
37	9552-37	6408487503061
38	9552-38	6408487503078
39	9552-39	6408487503085
40	9552-40	6408487503092
41	9552-41	6408487503108
42	9552-42	6408487503115
43	9552-43	6408487503122
44	9552-44	6408487503139
45	9552-45	6408487503146
46	9552-46	6408487503153
47	9552-47	6408487503160

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.



Finnish Institute of Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 9552 COMBAT

KUVAUS

Vedenpitävä Drylock-kalvo, kevyt, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet

SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen, rasitusvammat, märät jalat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, märät ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Turvallisuus- ja poliisialan työt, sotilasala, metsästys

2(3)



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9552 COMBAT

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20347:2012

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

O1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Vedenkestävä jalkine

WRU: Vettä hylkivä päällisnahka

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskuvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergo-iskuvaimennusjärjestelmä



Stabilizator



Antistaattiset ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com