



CRF®

| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 6    | 432-6    | 7340118320403 |
| 7    | 432-7    | 7340118320410 |
| 8    | 432-8    | 7340118320427 |
| 9    | 432-9    | 7340118320434 |
| 10   | 432-10   | 7340118320380 |
| 11   | 432-11   | 7340118320397 |
| 5    | 432-5    | 7340118329857 |

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## TEGERA® 432

Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, valkoinen, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt

### OMINAISUUDET

Joustava, pitävä ote, mukava

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6,5

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

PITUUS 220-270mm

VÄRI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

MATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, HPPE, polyesteri, elastaani

## TEGERA® 432

### KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

### SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, syvät haavat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, puhtaat ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, asennustyöt, varastotyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, logistics

### TYÖN TYYPPI

Kevyet työt



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4X42B



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-02-10

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 432

### EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset  
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojaustaso) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 4               | (4)                   |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | X               | (5)                   |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 4               | (4)                   |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 2               | (4)                   |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | B               | (F)                   |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                   |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3     | 4     | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2 000 | 8 000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0   | 10,0  | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50    | 75    |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100   | 150   |      |

| Suojaustaso/Saavutettu taso      | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso     | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4X42B



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-02-10

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com