



VIBROTHAN®

TEGERA® 9182

Tärinää vaimentava käsine, laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®, Cat. II, musta, keltainen, erikoispitkä, raskaat työt

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä, hyvä istuvuus, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Tärinää vaimentavat käsineet

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

RANNEKKEEN MALLI Turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Nahka

PITUUS 315-335 mm

VÄRI Musta, keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

ESILLEPANO Langaton

MATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka 70%, luonnonlateksi 5%, polyuretaani 25%

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
10	9182-10	7392626055933
11	9182-11	7392626055940
9	9182-9	7392626059399

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 9182

KUVAUS

Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, erikoispitkä, topattu kämmenosa

SUOJAA SEURAAVILTA

Tärinävammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X

EN ISO 10819:2013



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 9182

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojautaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 10819:1997 Mekaaninen värinä ja isku



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X

EN ISO 10819:2013



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com