

TEGERA® 93

Hiinan suoja, CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg, viiltosuojausluokka B, Cat. II, harmaa, valkoinen, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua, nauhalukko, asennustyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojausluokka B

KATEGORIA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojausluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6,5

KOKO (EU) 8, 9, 10

MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg

KIINNITYS Nauhalukko

PITUUS 420-520 mm

VÄRI Harmaa, valkoinen

KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

KPL/PUSSI 1

ESILLEPANO Pussipakattu

MATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE 70%, nailon 20%, elastaani 8%, luonnonlateksi 2%



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	93-8	7340118314983
9	93-9	7340118315003
10	93-10	7340118314969

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XB



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-10-14

TEGERA® 93

KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, asennustyöt, verstastyöt, varastotyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, saneeraustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 93

EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	X	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	4	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	X	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XB



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-10-14

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com