

TEGERA® 464

Lämpösuojakäsine, nitrili, puuvilla, Cat. II, harmaa, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, raskaat työt

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 9, 10, 11

MATERIAALI Puuvilla

MATERIAALI Nitrili

TUNTOHERKKYYS 4

RANNEKKEEN MALLI Jatkettu turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

PITUUS 350 mm

VÄRI Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

MATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 10%, polyesteri 60%, nitrili 30%



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
11	464-11	7392626032347
9	464-9	7392626059788
10	464-10	7392626059795

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA® 464

SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, kuumuusvammat

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Peltisepäntyöt, metallityöt, kuumat työskentelyolosuhteet, lasiteollisuuden työt, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, HoReCa

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

2(3)

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3232X



EN 407:2004
X2XXXX



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 464

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojautaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	2	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojautasoa koskevat vaatimukset).

Suojautaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojautaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojautaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3232X



EN 407:2004
X2XXXX



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-02-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com