



JALAS[®] 9915 EXALTER



Lue lisää

MATALA MALLI, TUULETUS JA NAUHA

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Välipohja ja monikerroksinen JALAS FX3 Supreme -pohjallinen yhdessä sukkamaisen rakenteen kera tarjoavat äärimmäistä käyttömukavuutta. Poron[®] XRD[™] -iskunvaimennus ehkäisee jalan ja selän rasitusvammoja. Verkkopäällysteiset tuuletusaukot päällisessä pitävät jalat viileinä ja estävät hiukkasten pääsyn jalkineisiin.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä

KUVAUS

- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Vegaaninen
- Ilmanvaihtoverkko
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Stabilizator

EXALTER²

SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO**TYYPPI** Turvajalkineet, Puolikenkä**NAULASUOJAN MATERIAALI** Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)**SOVITUS** Normaali**KOKOELMA** Exalter**PINTAMATERIAALI** Mikrokuitu, Tekstiili**VARVASSUOJAN MATERIAALI** Alumiini**VUORIN MATERIAALI** Polyesteri**POHJALLINEN** FX3 Supreme**POHJALLISEN MATERIAALI** Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet**KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI** PU-välipohja**ULKOPOHJAN MATERIAALI** Nitrilikumi ulkopohja**KIINNITYS** Nauhat**VÄRI** Musta, Vihreä**NETTOPAINO (KOKO 42)** 1,27 kg

EAC



Alumiininen varvassuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Antistaattiset ominaisuudet



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



Stabilizator

VAATIMUSTENMUKAISUUS

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9915-34	6408487513176
35	9915-35	6408487513183
36	9915-36	6408487513190
37	9915-37	6408487513206
38	9915-38	6408487513213
39	9915-39	6408487513220
40	9915-40	6408487513237
41	9915-41	6408487513244
42	9915-42	6408487513251
43	9915-43	6408487513268
44	9915-44	6408487513275
45	9915-45	6408487513282
46	9915-46	6408487513299
47	9915-47	6408487513305

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com