



**Thinsulate**  
INSULATION

| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 6    | 8355-6   | 7340118317892 |
| 7    | 8355-7   | 7340118317915 |
| 8    | 8355-8   | 7340118317939 |
| 9    | 8355-9   | 7340118317953 |
| 10   | 8355-10  | 7340118317830 |
| 11   | 8355-11  | 7340118317854 |
| 12   | 8355-12  | 7340118317878 |

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 8355

Viiltosuojakäsine, talvivuori, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, musta, vettähyllivä, resori, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, lämmin

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 10,7

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 0,65-0,8 mm

VUORI Talvivuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g

TUNTOHERKKYYS 5

KIINNITYS Resori

PITUUS 230-265 mm

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka 99%, luonnonlateksi 1%

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri 100%

## TEGERA® 8355

### KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettähylyvä

### SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Turvallisuus- ja poliisialan työt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Service

### TYÖN TYYPPI

Yleistyöt



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X31B



EN 511:2006  
12X

EN ISO 11640:2012



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-08

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8355

### EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojautaso) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 2               | (4)                  |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | X               | (5)                  |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 3               | (4)                  |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 1               | (4)                  |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | B               | (F)                  |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                  |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojaustaso/Saavutettu taso      | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojaustaso/Saavutettu taso     | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X31B



EN 511:2006  
12X

EN ISO 11640:2012



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-08

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com