



TEGERA® 2207

Synteettinen käsine, nitrili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, Cat. II, sininen, beige, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

OMINAISUUDET

Kestävä

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyöt

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 8, 9, 10

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

TUNTOHERKKYYS 4

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

PITUUS 240 - 280mm

VÄRI Sininen, beige

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

MATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili 70%, puuvilla 30%

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
9	2207-9	7392626220706
8	2207-8	7392626220782
10	2207-10	7392626220799

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X21B



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-01-10

TEGERA® 2207

KUVAUS

Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, asennustyöt, LVI-asennustyöt, peltisepäntyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, koneenkuljetustyöt, kaivosteollisuus, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive, utilities, building and construction

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 2207

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	4	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	X	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X21B



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2020-01-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com