

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12



Finnish Institute of  
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 4768 FIRE

VAATIMUSTENMUKAISUUS  
EN 15090:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

WR: Vedenkestävä jalkine

P: Naulaanastumissuoja ulkopohjassa

HRO: Pohjan kuumuuden kesto (+300°C)

Cl: Kylmyyden eristävyys

HI3: Eristys kuumuutta vastaan - taso 3

### Suojaus kuumuutta vastaan

| Suoritustaso                                                              | HI <sub>1</sub>                                            | HI <sub>2</sub> | HI <sub>3</sub>            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Thp (C°)                                                                  | 150                                                        | 250             | 250                        |
| Jalkineen sisälämpötila (C°)                                              | < 42 kun<br>kulunut 30 min                                 |                 | < 42 kun<br>kulunut 10 min |
| Jalkineen hajoavuutta koskevat vaatimukset. Testin kokonaiskesto-<br>aika | 30 min                                                     | 20 min          | 40 min                     |
| Arviointi                                                                 | Testauksen jälkeen jalkineen tulee täyttää vaatimus B.2.1. |                 |                            |

Tyyppi 2: Kaikki palontorjunta- ja pelastustyöt, joissa edellytetään naulaanastumissuojaa ja varvassuojaa, ei suojausta kemiallisia vaaroja vastaan

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

DGUV 121-119: Jalkineen säätö DGUV 121-119 -normin mukainen. Jalkine on testattu säädettävillä ortopedisillä pohjallisilla EN ISO 20345 -standardin mukaan



CE



Alumiininen varvassuoja



Antistaattiset ominaisuudet



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vedenpitävä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä päällinen

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-12

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com