



JALAS® 9998 EXALTER GTX



Lue lisää

GORE-TEX-SAAPAS KOHTUULLISEN KYLMIIN TALVIIN.

Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Pehmustettu varsiosa
- Vedenpitävä
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Paljeiltti
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ergonomisesti muotoiltu
- Stabilizator
- Pikakiinnitys
- Pehmeä

EXALTER²

BOA®



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Pintanahka, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, Poron® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrililukumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,56 kg



EAC



Alumiininen varvassuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)



Vedenpitävä



Stabilizator



ESD



Antistaattiset ominaisuudet

VAATIMUSTENMUKAISUUS

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9998-34	6408487534898
35	9998-35	6408487534935
36	9998-36	6408487534973
37	9998-37	6408487535017
38	9998-38	6408487535055
39	9998-39	6408487535093
40	9998-40	6408487535130
41	9998-41	6408487535178
42	9998-42	6408487535215
43	9998-43	6408487535253
44	9998-44	6408487535291
45	9998-45	6408487535338
46	9998-46	6408487535376
47	9998-47	6408487535413

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com