



## TEGERA® 134A

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,8-1,2 mm pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, ruskea, musta, erikoispitkä, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, tarraranneke, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Hitsauskäsineet

KATEGORIA Cat. III

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 17,17

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 0,8-1,2 mm

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka

VUORI Täysvuori

VUORIN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Nomex®

TUNTOHERKKYYS 4

RANNEKKEEN MALLI Jatkettu turvaranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Nahka

KIINNITYS Tarraranneke

PITUUS 395 mm

VÄRI Ruskea, musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, luonnonlateksi

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Meta-aramidi

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi

| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 7    | 134A-7   | 7340118330129 |
| 8    | 134A-8   | 7340118330211 |
| 9    | 134A-9   | 7340118330303 |
| 10   | 134A-10  | 7340118330396 |
| 11   | 134A-11  | 7340118330488 |

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## TEGERA® 134A

### KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

### SUOJAA SEURAAVILTA

Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Peltisepäntyöt, metallityöt, hitsaustyöt, kuumat työskentelyolosuhteet

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive

### TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3X22C  EN 407:2004 41234X EN 12477:2001 + A1:2005

Type A EN 1149-2:1997 R:4,11x10<sup>11</sup>Ω 

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-12-11

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 134A

### EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojautaso) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 3               | (4)                  |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | X               | (5)                  |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 2               | (4)                  |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 2               | (4)                  |
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)     | C               | (F)                  |
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015      |                 | (P)                  |

### EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojautasoa koskevat vaatimukset).

| Suojautaso/Saavutettu taso           | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Suojautaso/Saavutettu taso       | A | B | C  | D  | E  | F  |
|----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Suojautaso/Saavutettu taso      | P                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 12477:2001 + A1:2005 Hitsaajien suojakäsineet

Tyyppi A - Alemman tason istuvuus (korkeampi muu suorituskyky)

EN 1149-2:1997 Sähköstaattiset ominaisuudet (pinnan suuntainen resistanssi)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



**CE** 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3X22C  EN 407:2004 41234X  EN 12477:2001 + A1:2005

Type A EN 1149-2:1997 R:4,11x10<sup>11</sup>Ω 

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.